

Deuren voor de Food

Streng hygiënische eisen

In de voedingsindustrie moeten producten voldoen aan de strengste hygiënische normen en eisen (HACCP). Dit betekent o.a. dat uw deuren eenvoudig te reinigen moeten zijn, maximaal kunnen isoleren en dat alle gebruikte materialen foodsafe zijn.

Wij leveren een breed assortiment deuren, geven advies op maat en bieden u graag een passende oplossing voor uw specifieke situatie. Klinger is bekend met de specifieke eisen die de voedingsindustrie stelt. Alle deuren die wij leveren worden standaard foodsafe afgewerkt en voldoen aan de gestelde hygiënische eisen.

- > Eerlijk en doordacht advies
- > Maatwerk en montage door eigen specialisten
- > Snelle hulp bij storing door eigen 24/7 service dienst
- > NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd
- > VCA** gecertificeerd



Industriegordijnen, strokenafdichtingen en accessoires



Industriegordijn type KP-S



Strokenafdichting type IV of A t/m E



Sleutelschakelaar



Trekschakelaar



Drukschakelaar



Radarbeiding



Visuele beveliging



Afstandsbediening

Geïsoleerde hefdeur

Toepassing: **isolierend en ruimtebesparend**
 Type: **900**

- > Inbraakwerend door unieke optilbeveiliging
- > Uitgebreid besturingssysteem en diverse beveiligingen
- > Deurblad in diverse kleuren en uitvoeringen leverbaar
- > Ook tegen buitengevel te monteren
- > In deurblad geïntegreerde loopdeur mogelijk



Bmax x Hmax: 7000 x 7900 mm Openingsnelheid: tot 0,2 m/s

STANDAARD
 VEILIGHEID-
 FOTOCEL GORDIJN



Bmax x Hmax: 10000 x 10000 mm Openingsnelheid: tot 0,2 m/s

(On)geïsoleerde roldeur

Toepassing: **overal inzetbaar**
 Type: **M-103**

- > Tot grote afmetingen leverbaar
- > Reeds jarenlang dienstdoende degelijke roldeur
- > Deurblad in diverse varianten leverbaar, zoals bv. geperforeerde of geluidsisolerende lamellen
- > Leverbaar met separate loopdeur



Bmax x Hmax: 5000 x 5000 mm

Pendeldeur

Toepassing: **o.a. voor de hoogste hygiënische eisen**
 Type: **MK(E), PE en PE-T**

- > Veilige doorgang door transparante deurbladen
- > Diverse bevestigingsmogelijkheden; eenvoudig te monteren
- > Economisch alternatief op geautomatiseerde deuren
- > Onderhoudsarm
- > In sendzimir verzinkt stalen of RVS uitvoering



Veilig, snel en onbezorgd werken

met hoogwaardige
 en betrouwbare
industriedeuren

Service en
 montage door eigen
 Klinger monteurs

- Voor iedere toepassing de juiste deur.
- > Optimalisatie werkomstandigheden
 - > Energie- en kostenbesparend
 - > Maatwerk en montage door EIGEN specialisten!

Klinger biedt een compleet pakket van technisch hoogwaardige deursystemen. Kwaliteit, kennis en betrouwbaarheid zijn hierbij onze kernwaarden. Wij leveren innovatieve producten en diensten van hoge kwaliteit, die voldoen aan de strengste eisen op het gebied van veiligheid, milieu en duurzaamheid. Met Klinger als uw strategisch partner bent u altijd verzekerd van een eerlijk en doordacht advies.

Snelloop roldeuren

- > Veiligheid gewaarborgd voor u en uw medewerkers
- > Lange levensduur door jarenlang bewezen hoge kwaliteit

- > Diverse beveiligingen zoals o.a. zelftestende onderloopbeveiliging

Toepassing: **binnen**
Type: **1400/1500 FlexLine**



Bmax x Hmax: 5000 x 5000 mm Openingsnelheid: tot 2,0 m/s

STANDAARD
VEILIGHEIDS-
FOTOCEL GORDIJN

Toepassing: **binnen en buiten**
Type: **1600 FlexLine**



Bmax x Hmax: 5000 x 5000 mm Openingsnelheid: tot 3,0 m/s

STANDAARD
VEILIGHEIDS-
FOTOCEL GORDIJN

Toepassing: **food, pharma, clean rooms, koelhuizen, explosie gevaarlijke zones**
Type: **2400**



Bmax x Hmax: 4000 x 4000 mm Openingsnelheid: tot 1,5 m/s

Toepassing: **buiten, zware industrie**
Type: **2600**



Bmax x Hmax: 6000 x 6000 mm Openingsnelheid: tot 2,0 m/s

Toepassing: **transportbanen en machinebeveiliging**
Type: **1000**



Bmax x Hmax: 3000 x 3000 mm Openingsnelheid: tot 1,2 m/s

Toepassing: **warmte- en geluidsisolerend**
Type: **6000**



Bmax x Hmax: 6500 x 6500 mm Openingsnelheid: tot 2,5 m/s

STANDAARD
VEILIGHEIDS-
FOTOCEL GORDIJN

Waarom kiezen voor deuren van Klinger?

- > Optimale klimaatbeheersing
- > Aanzienlijke energiebesparing
- > Minder geluidshinder
- > Voldoen aan de geldende Europese regelgevingen
- > Veilig; minder ziekteverzuim
- > Bescherming tegen stof, vocht, kou en tocht
- > Lange levensduur
- > Montage door eigen specialisten!

Klinger biedt een optimale oplossing voor iedere bedrijfssituatie. Of het nu gaat om een magazijn, een expeditieruimte, de productieruimte of een transport(baan) systeem. Een oplossing afgestemd op uw wensen en uw budget. En bovenal: wat levert het op? Graag bespreken wij met u alle mogelijkheden om bovenstaande doelstellingen te realiseren.



Onze deuren worden uitsluitend door 'eigen' en betrokken monteurs geïnstalleerd.

Merken

Klinger vertegenwoordigt in Nederland topmerken van diverse fabrikanten. Deze produceren op basis van vele tientallen jaren internationale ervaring een zeer uitgebreid programma industriële deursystemen en bijbehorende bedieningsystemen. Het combineren van uiterst degelijke constructies met de modernste besturings- en bedieningstechniek heeft producten tot gevolg, die in de harde praktijk uitblinken door veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en onderhoudsvriendelijkheid.

Toepassingen

- > Binnen en buiten
- > Warmte- en geluidsisolerend
- > Food, clean rooms, koelhuizen en explosiegevaarlijke zones
- > Transportbanen en procesinstallatie
- > Brandwerend, rookwerend en stralingsreducerend
- > Ruimtebesparend
- > Economisch
- > Voor de hoogste hygiënische eisen

“Kwaliteitsdeuren bevorderen niet alleen uw productieproces, maar besparen ook kosten op lange termijn.”

Branddeuren / -schermen

- > Tot 120 min. brandwerend
- > Stralingsreducerend
- > Veiligheid gewaarborgd voor u en uw medewerkers

- > Automatisch sluiten bij brand en stroomuitval
- > Standaard geïntegreerd noodaccupakket
- Neem geen risico's; kies voor uw veiligheid!

Toepassing: **brandwerend en isolerend** (volgens EN-1634-1)



Bmax x Hmax: 6000 x 5000 mm

Toepassing: **brandwerend en stralingsreducerend** (volgens EN-1634-1)



Bmax x Hmax: 6000 x 5000 mm