

LASPAKKINGEN

Massief metallieke laspakkingen Type A-serie

SPECIFICATIES

Type:	A-serie	Max. temperatuur:	450°-600°C. afhankelijk van materiaal
Materiaal:	316Ti / 316Ti / 321 / 15Mo3	Max. druk:	nagenoeg onbeperkt.

E.V.T. SECONDAIRE AFDICHTING

Toepassing met omstandigheden waar gebruikelijke pakkingen niet veilig toepasbaar zijn.

- » Kan in iedere afmeting en materiaal gefabriceerd worden
- » Wordt volgens specificaties gefabriceerd



TYPE	INWENDIG GELAST ZODAT SPLEET-CORROSIE TUSSEN LASPAKKING EN FLENS VOOR-KOMEN WORDT.	UITWENDIG GELAST WAARDOOR NALASSEN ZONDER DEMONTAGE MOGELIJK IS.	OPNAME MOGELIJKHEID RADIAAL.	LOSNEMEN EN NOGMAALS MONTEREN (LASSEN).
Type A 21	Gebruikelijk	Alleen met speciale flenzen mogelijk.	In geringe mate mogelijk, max. delta r = 0,3 mm.	Met slijpschijf, verlies telkens ca 2 mm, 2-4 x herbruikbaar.
Type A 22	Eventueel als extra bevestiging. Bij corrosie gevaar.	Gebruikelijk, of als extra bevestiging.	Nauwelijks mogelijk, max. delta r = 0,1 mm.	Met slijpschijf, verlies telkens ca 2 mm, 3-5 x herbruikbaar.
Type A 23	Eventueel als extra bevestiging. Bij corrosie gevaar.	Gebruikelijk, of als extra bevestiging.	Wegens kleine lip gering, max. delta r = 5 mm.	Moeilijk losneembaar, 1-3 x herbruikbaar.
Type A 24	Gebruikelijk.	Niet mogelijk.	Afhankelijk van de wanddikte ronding, max. delta r = 5 mm.	Met 2 mm schijf makkelijk losneembaar, 2-4 x herbruikbaar.
Type A 25	Eventueel als extra bevestiging, onderbroken gelast.	Gebruikelijk.	Afhankelijk van de wanddikte ronding, max. delta r = 5 mm.	Met 2 mm schijf makkelijk losneembaar, 2-4 x herbruikbaar.